Zinc Nacional S.A.
Planta Cartoncillo

HOJA DE ESPECIFICACIONES Versión: Enero 2023

INFORMACION DEL PRODUCTO

Nombre del producto: Máximo L-300

DESCRIPCIÓN

LINER FABRICADO A BASE DE FIBRAS CELULÓSICAS RECICLADAS, CON ESPECIFICACIONES ADECUADAS PARA LA MANUFACTURA DE CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO Y DIVERSOS MATERIALES DE EMPAQUE. ACABADO DE LA CARA COLOR KRAFT.

TODOS LOS COMPONENTES Y REACTIVOS QUÍMICOS USADOS EN ESTE PRODUCTO, CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION PARA USO EN EMPAQUE PARA ALIMENTOS

CONTENIDO DE FIBRA RECICLADA POST-CONSUMIDOR 80%

CONTENIDO DE FIBRA RECICLADA PRE-CONSUMIDOR 20%

ESPECIFICACIONES

CARACTERISTICA	UNIDAD	OBJETIVO	TOLERANCIA	
PESO BASE	gr/m^2	300	± 5%	
HUMEDAD	%	5 a 8		
MULLEN	$Lb/pulgada^2$	110	100	mínimo
RING CRUSH DM	Libras	150	140	mínimo
ABSORCION COBB (2 min)	gr/m^2	45-55		
ZDT	$Lbf/pulgada^2$	50		
DIAM INT CENTRO	pulgadas	4		
VIDA DE ALMACEN	meses	--	6	máximo