

INFORMACION DEL PRODUCTO

Nombre del producto: Máximo L-69

DESCRIPCIÓN

LINER FABRICADO A BASE DE FIBRAS CELULÓSICAS RECICLADAS, CON ESPECIFICACIONES ADECUADAS PARA LA MANUFACTURA DE CAJAS DE CARTÓN CORRUGADO Y DIVERSOS MATERIALES DE EMPAQUE. ACABADO DE LA CARA COLOR KRAFT.

CONTENIDO DE FIBRA RECICLADA POST-CONSUMIDOR 80%

CONTENIDO DE FIBRA RECICLADA PRE-CONSUMIDOR 20%

ESPECIFICACIONES

CARACTERISTICA	UNIDAD	OBJETIVO	TOLERANCIA	
PESO BASE	gr/m ²	330	± 5%	
ESPESOR	pulgadas	0.017 a 0.019		
HUMEDAD	%	5 a 8		
MULLEN	Lb/pulgada ²	110	100	mínimo
RING CRUSH DM	Libras	140	135	mínimo
ABSORCION COBB (2 min)	gr/m ²	50-65		
ZDT	Lbf/pulgada ²	60	45	mínimo
DIAM INT CENTRO	pulgadas	4		
VIDA DE ALMACEN	meses	--	6	máximo